

Programmer Le Clavier Numérique Sur Un Opérateur Secure Code

Pour effacer la mémoire et pour revenir à la position préréglée à l'usine (modèle 'Secure Code') :

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons 'Radio Learn' et 'Access Learn' pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.

Pour programmer le clavier numérique sur un opérateur avec le code roulant (NOUVEAUX MODÈLES):

- 1.** S'assurer que le clavier numérique est en position préréglée à l'usine. Si nécessaire, effacer la mémoire tel que décrit ci-haut.
- 2.** Appuyez sur le bouton 'Access Learn' deux fois sur le clavier numérique.
- 3.** Entrez les numéros 1, 2, 3, 4.
- 4.** Entrez les numéros du nouveau code d'accès.
- 5.** Appuyez le bouton 'Access Learn' une fois.
- 6.** Pressez le bouton REMOTE 'R' sur le panneau arrière de l'ouvre porte de garage.
- 7.** Pendant que la lumière sur l'opérateur est allumée, entrez le nouveau code de quatre chiffres sur le clavier numérique.
- 8.** Si à ce stade toutes les étapes ont été effectuées correctement, la lumière sur l'ouvre-porte de garage devrait clignoter. Si elle clignote, l'ouvre-porte a accepté le nouveau code. Sinon, le code a été entré trop tard ou une des étapes n'a pas été effectuée correctement.
- 9.** Attendre jusqu'à ce que la lumière sur le clavier numérique s'éteigne. Ensuite, testez le clavier numérique en entrant le nouveau code d'accès. L'ouvre-porte de garage devra activer.